

**ECONORMA S.a.s.***Prodotti e Tecnologie per l'Ambiente*

31020 S. Vendemiano - TV - Via Olivera 52 – Italy - Tel. 0438.409049

E-mail: info@econorma.com www.econorma.com

**Sistema di monitoraggio " FT-200/MP**

CODICE	DESCRIZIONE
19-01	<p><u>Controller multicanale " FT-200 / MP "</u></p> <p>Per il monitoraggio e telecontrollo della Temperatura. Utilizza sonde con protocollo digitale. In esecuzione da parete in contenitore plastico - Offset di calibrazione e identificazione per ogni singola sonda - Visualizzazione in tempo reale su Display LCD retroilluminato e memorizzazione con scarico dati su P.C. – 3.000 letture x 12 sonde. Possibilità di collegare alla porta seriale un stampante termica (stampa i dati fino a n. 4 sonde di Temperatura).</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingressi: n. 12 Sonde digitali di Temperatura- Uscite: n. 1 Relé 10 Amp 12 V per segnalazione di fuori soglia delle sonde e allarmi vari.- Alimentazione: 12 Volt cc.- Comunicazione: porta RS232 9 pin per collegamento a PC oppure a stampante termica. PS. Il prezzo di listino non comprende l'alimentatore 12 V.
04-05	- <u>SONDA DI TEMPERATURA digitale</u> con cappuccio INOX e cavo da 1,5 m. siliconico art. "FT-TEMP/2" – range utile: - 50°C / + 125°C Risoluzione: 0,1°C Accuratezza: +/- 0,5 °C
04-06	- <u>SONDA DI TEMPERATURA digitale</u> Con cappuccio INOX e cavo da 5 m. siliconico art. "FT-TEMP/2-05" - range: - 50°C / + 125°C Risoluzione: 0,1°C Accuratezza: +/- 0,5 °C
12-03	<u>" FT-Config" - Software per riversamento dati su PC</u> Questo programma permette di scaricare tutti i dati memorizzati nel dispositivo FT-200/MP e di salvarli in formato Excel, utile per successive elaborazioni statistiche. Permette inoltre di visualizzare e stampare i grafici relativi alle sonde collegate. Si può inoltre cancellare tutti i dati in memoria. Gira su sistema operativo multiplatforma.
17-04	MINI STAMPANTE TERMICA - FT-Printer Con interfaccia seriale per collegamento al dispositivo FT-200/MP, completa di batteria ricaricabile e caricabatteria. Stampa i valori fino a N. 4 sonde di Temperatura.
17-06	CARTA TERMICA Confezione da 10 rotolo di carta termica larghezza 57 mm e lunghezza 20 m.
04-01	- <u>ALIMENTATORE / Trasformatore 12 Volt</u> per le apparecchiature "FT-200/MP" e "FT-105/RF-RIP".
04-15	CAVO seriale RS-232 con prese a 9 pin per collegamento a P.C. o prolunga.
04-16	FISSAGGIO MAGNETICO (da richiedere in sede d'ordine) Per sostenere l'apparecchiatura a parete metallica.
04-25	FISSAGGIO A STRAPPO VELCRO Sistema autoadesivo per sostenere le apparecchiature a parete. Con lo strappo si facilita la possibilità di staccare il Logger per successive operazioni di programmazione e configurazione.
04-20	USB- Universal Serial Bus Cavo con convertitore USB / RS232 9 pin completo di driver.
04-13	- Cavo "Categoria 5" schermato per collegamenti delle sonde digitali ai registratori "FT-200/MP" e "FT-105/RF-MP" (prezzo al metro)
04-28	- <u>SCATOLA DI DERIVAZIONE</u> Utile per collegare a n. 4 sonde di Temperatura digitali in parallelo.